



## Technische Details

AUSSENSCHALE: P.P. Polypropylene  
 INNENSCHALE: HD Polystyrene  
 KOPFBAND: Weiches PA Nylon (Ohne Verwendung von Metallnieten an der Außenschale befestigt)  
 GRÖSSE: Universal-einstellbar von 51 bis 62 cm  
 ZULASSUNG: EN 12492

 420 g  -20°C/+35°C



AHE00006.201  
WHITE



AHE00006.221  
YELLOW FLUO



AHE00006.223  
RED FLUO



AHE00006.224  
LIME FLUO



AHE00006.210  
BLACK

## Technologie



AIR

**BELÜFTUNG:** Maximale Ventilation dank der zehn Belüftungsschlitze. Die Belüftungsöffnungen und die internen Abflusskanäle garantieren eine optimale Ventilation.



FLUO

**LEUCHTENDE SCHALE:** Gut sichtbare Schale aus Leuchtfarbe. Verfügbar in den Farben yellow fluo, orange fluo, red fluo, lime fluo (die Intensität der Leuchtfarbe kann sich mit der Zeit verringern).



LUMINESCENT

**LEUCHTCLIPS:** Der Helm ist mit äußeren leuchtenden Halteclips aus Polyacetal ausgestattet, die für alle handelsüblichen Stirnlampen mit Gummiband eingesetzt werden können.



REFLECTIVE

**REFLEXSTREIFEN:** Reflexstreifen für eine erhöhte Sichtbarkeit.



GRID

**SCHUTZGITTER:** Die Belüftungsschlitze sind mit Schutzgittern versehen, die das Eindringen von Schutt vermeiden und die Ventilation aufrecht erhalten.



CHINSTRAP  
EN 12492

**KINNRIEMEN EN 12492:** Kinnriemen mit vier Befestigungspunkten. hinten verkreuzt für eine bessere Befestigung des Helms am Kopf. Schnellverschluss und Schnellöffnung gemäß EN 12492. Seitliche Justierung für die Längeneinstellung der Bänder.



RING TO HOOK

**HELMHALTERUNG:** Mit einer speziellen Schleife am Kinnriemen befestigt, sodass der Helm mit dem Gurtwerk verbunden ist



SANITIZED®

**SANITIZED®:** Der Einsatz von Sanitized® agiert wie ein inneres Deodorant und hemmt so unangenehme Gerüche. Dank seiner hygienischen Funktion beugt es bakterielle Ausbreitung vor und erhöht somit das Frischegefühl und den Komfort des Textils bei jeglichen Hautkontakt.



2DRY

**2DRY:** Dieser Stoff ist hoch technologisch und bietet maximalen Komfort; er trocknet sehr schnell, indem er die Dispersion der Feuchtigkeit nach außen begünstigt und hinterlässt ein angenehmes Frischegefühl am Körper.



UP&DOWN

**EINSTELLUNG UP & DOWN:** Das innovative und exklusive Einstellungssystem Up & Down garantiert eine perfekte und angenehme Anpassung im Nackenbereich. Ein Drehrad und zwei seitliche Flügel erlauben nicht nur die Einstellung der Kopfbandweite, sondern auch der Höhe und Neigung.



VISOR

**AUSRÜSTUNG FÜR VISIER:** Ausrüstung für den Einsatz von Visieren.



EARMUFFS

**AUSRÜSTUNG FÜR GEHÖRSCHUTZ:** Ausrüstung für den Einsatz des Steckadapters für Gehörschutz mit Bajonettverschluss. Kompatibel mit dem Gehörschutz von KASK.

## Leistung

SCHUTZ VOR STÖßEN VON OBEN	<b>K</b> 5 Kg von 2 m 100 J
SCHUTZ VOR SEITLICHEN; VORDEREN UND HINTEREN STÖßEN	<b>K</b> 5 Kg von 0,5 m 25 J
SCHUTZ VOR DURCHDRINGUNG VON GEGENSTÄNDEN	<b>K</b> 3 kg von 1 m 30 J
FESTIGKEIT DES RIEMENS > 50 KG	<b>K</b>
PASSFORM	<b>K</b>

**K** Standard Anforderungen



## Weitere Auskünfte



### GARANTIE

3 Jahre ab Kaufdatum.

### LEBENSDAUER

10 Jahre ab Produktionsdatum (Das Produktionsdatum ist auf der Innenseite des Helms aufgeführt). Der Helm muss regelmäßig und in jedem Fall vor jedem Einsatz auf eventuell vorhandene Schäden, wie Risse, Ablösungen, Verformungen, Abplatzen der Oberfläche überprüft werden, die Anzeichen für den Abnutzungszustand des Helms sind.

### REINIGUNG

Reinigen Sie den Helm (und eventuelles Zubehör) nur mit Wasser, Neutralseife und einem sauberen weichen Tuch und lassen Sie ihn an der Luft bei Raumtemperatur trocknen. Wenn die Polsterung abnehmbar ist, kann sie entweder kalt von Hand oder in der Waschmaschine (bei max. 30°) gewaschen werden. Der Einsatz von chemischen Reinigungs- und Lösungsmitteln sollte unbedingt vermieden werden.

### AUFBEWAHRUNG

Wenn der Helm nicht benutzt wird, sollte er vor direkter Sonnenbestrahlung geschützt und nicht in der Nähe von Wärmequellen aufbewahrt werden.

### ETIKETTE

Falls nicht mit den Spezifikationen des Herstellers konform, keine Aufkleber, Lösungsmittel, selbstklebende Etiketten und Lackfarben auf dem Helm anbringen bzw. auftragen. Jeder nicht vorgesehene Eingriff bzw. Veränderung können die Schutzfunktion des Helms beeinträchtigen.

## Zubehör



WV100018  
VISIER V2 PLUS



WV100003  
VISIER FULL FACE



WAC00020  
NACKENSCHUTZ



WAC00024  
NACKENSCHUTZ HI VIZ



WAC00003  
BAJONETTEVERSCHLUSS FUER  
GEOERSCHUTZMUSCHELN



WPA00003  
AUSTAUSCHBARE  
INNENPOLSTERUNG



WHP00004/5/6  
GEOERSCHUTZMUSCHELN



WPA00007  
WINTERPOLSTERUNG



WAC00026  
HELMTASCHE



## Technical Details

EXTERNAL SHELL: P.P. Polypropylene  
 INTERNAL SHELL: HD Polystyrene  
 HEADBAND: Soft PA Nylon  
 (fixed to the external shell without metal rivets)  
 SIZE: Universal-adjustable from 51 to 62 cm  
 STANDARD: EN 12492

 420 g  -20°C / +35°C



AHE00006.201  
WHITE



AHE00006.221  
YELLOW FLUO



AHE00006.223  
RED FLUO



AHE00006.224  
LIME FLUO



AHE00006.210  
BLACK

## Technology



AIR

**VENTILATION:** Maximum ventilation thanks to the ten air intakes. The air intakes and the internal outflow channels guarantee effective breathability.



FLUO

**FLUORESCENT SHELL:** High visibility fluorescent color shell. Available in yellow fluo, white fluo, red fluo and lime fluo. The intensity of the luminescence color may decrease in time.



LUMINESCENT

**LUMINESCENT CLIPS:** Helmet is equipped with strong external luminescent carrying clips, compatible with all headlamps with elastic bands on the market.



REFLECTIVE

**REFLECTING STICKERS:** Adhesive reflecting stickers for high visibility.



GRID

**ANTI-INTRUSION GRILLE:** The air intakes are equipped with an anti-intrusion grille that prevents entry of debris whilst maintaining breathability.



CHINSTRAP  
EN 12492

**CHINSTRAP EN 12492:** Four point chinstrap with which is crossed at the back to secure the helmet to the head better. The safety release system allows quick fastening and opening of the locking mechanism in conformity with EN 12492. Provided with lateral divider for adjusting the length of the straps.



RING TO HOOK

**RING TO HOOK:** Fitted with a special hook on the chinstrap which allows the helmet to be connected to the harness.



SANITIZED®

**SANITIZED®:** The Sanitized® treatment is an antibacterial treatment that acts as an internal deodorant counteracting the development of unpleasant odors. Thanks to its hygienic function, it effectively prevents bacterial proliferation by increasing comfort of the fabric in contact with skin.



2DRY

**2DRY:** This high-tech and maximum comfort fabric dries very quickly, encouraging the expansion and dispersion of moisture to the outside and leaving a pleasant feeling.



UP&DOWN

**UP & DOWN SYSTEM:** The innovative and exclusive UP & Down technology ensures a precise and comfortable fit around the neck. A center wheel and two side flaps allow quick adjustment of the helmet not only in width but also in height and tilt.



VISOR





**VISOR ATTACHMENT:** Provided with attachment for fitting visors.




EARMUFFS

**EARMUFFS FITTING:** Built with bayonet adapter for earmuffs. Compatible with KASK earmuffs.

## Performances

PROTECTION AGAINST TOP IMPACTS		5 Kg from 2 m 100 J
PROTECTION AGAINST SIDE, FRONT AND REAR IMPACTS		5 Kg from 0,5 m 25 J
PROTECTION AGAINST THE PENETRATION OF OBJECTS		3 Kg from 1 m 30 J
CHIN STRAP RESISTANCE > 50 KG		
RETENTION SYSTEM EFFECTIVENESS		

 Standard requirements



## Additional Information



### GUARANTEE

3 years starting from the purchasing date.

### SHELF LIFE

10 years starting from the production date (production date is printed on a label contained on the inside of the helmet).

Inspect the helmet regularly to check for any damage! Cuts, abrasions, deformation or changes in colour represent important elements for checking the helmet status.

### CLEANING

Clean the helmet only with water, neutral pH soap and a soft, clean cloth. The inner lining should be washed by hand in cold water or in the washing machine (max 30°C - 85°F). Do not use chemical detergent or solvent.

### STORAGE

When not in use the helmet should be stored away from direct sunlight or source of heat.

### ADHESIVE APPLICATION

Do not apply adhesives, solvents, stickers or paint that do not comply with the manufacturer's specifications. Any alteration or intervention not provided for may impair its protective function.

## Accessories



WVI00018  
VISOR V2 PLUS



WVI00003  
VISOR FULL FACE



WAC00020  
NECK SHADE



WAC00024  
NECK SHADE HI VIZ



WAC00003  
ADAPTER FOR EARMUFFS



WPA00003  
INNER PADDING



WHP00004/5/6  
EARMUFFS



WPA00007  
WINTER PADDING



WAC00026  
HELMET BAG